

SCHEDA TECNICA

ATE23

APPLICAZIONE: NASTRO DI SICUREZZA TAMPER EVIDENT – ACRILICO

Nastro di sicurezza appositamente progettato per evidenziare eventuali manomissioni dell'imballo. In caso di rimozione il nastro lascia un evidente messaggio di sicurezza sulla superficie alla quale era applicato.

Articolo	Tipo di Supporto	Spessore Supporto (µm)	Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
ATE23	BOPET	23	Acrilico (Base acquosa)	49	n.a.	47	140
Tolleranza				+/- 5%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 15%

Nastro adesivo: PET1 (Plastica)

Seguire le indicazioni del comune di appartenenza per lo smaltimento

Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

Uso

Se lo stoccaggio avviene a temperatura diversa da quella consigliata, riportare il nastro alla temperatura indicata prima dell'applicazione.

Prima di applicare il nastro rimuovere ogni traccia di polvere o altro sporco dalla superficie di applicazione. Pressare il nastro accuratamente per un'adesione perfetta e duratura nel tempo.

Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.